

PROFILY (RÁMY) PRO KAPSOVÉ FILTRY

Profily (rámy) pro kapsové filtry jsou vyráběny z prvotřídní pozinkované pásky DX51D metodou profilování se svitku. Touto produktivní technologií je zajištěna vysoká přesnost tvaru profilu v celé délce a jeho přesné délkové tolerance. Tento proces výroby zaručuje operativnost dodávek dle potřeb zákazníka a zároveň příznivou cenu pro velkoobchodatele i maloobchodatele. **Kromě základních typorozměrů lze dodat jakoukoli požadovanou délku stran.** Profily dodávané v metráži jsou stejně jako standardní profily již opatřeny jazýčkem pro rohový spoj. Nabízíme také dodávku jednoduchých nástrojů pro zástřih délky a bočních „V“ prostřihů (viz foto).



Základní typorozměry	Jednotka	Schema
20 × 1 - délka na míru	bm	<p>Typ „C“</p>
20 × 1 - ve svitku	bm	
287 × 287 × 25	ks	<p>Typ „K“</p>
287 × 592 × 25	ks	
490 × 592 × 25	ks	
592 × 592 × 25	ks	
25/x - metráž	bm	<p>Typ „G“</p>
287 × 287 × 24,4	ks	
287 × 592 × 24,4	ks	
490 × 592 × 24,4	ks	
592 × 592 × 24,4	ks	
24,4/x - metráž	bm	

Balení profilů 25 a 24,4 je ve vratných bednách po 800 ks v nesloženém tvaru, případně dle požadavku zákazníka. Ceník profilů zašleme na vyžádání. Za příplatek dodáme již hotové složené profily. Dodávky jsou FCA Praha 10 nebo po dohodě můžeme nabídnout cenu DDU. Balení profilů 20 × 1 je v metráži dle požadavku zákazníka nebo v paletách ve svitku.

