

# NEREZOVÝ DISTANČNÍ PROFIL SVAŘOVANÝ LASEREM INOX SPACER





## BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ:



Nabízíme různé barvy profilu pro barevné sladění s rámem okna.

## Nerezový distanční profil na řezání i ohýbání na strojích Lisec, Bayer

Standardní nerezový distanční profil pro izolační dvojskla. Vyrábíme ve velikosti 12 a 16.



## Nerezový distanční profil INOX SPACER na řezání i ohýbání

Typ	Délka (m)	H Mas (mm)	A Mas (mm)
AT16 - Inox Spacer 015	6	7	15,5
AT12 - Inox Spacer 012	6	7	11,5

Profily je možné dodat v rozsahu délek 1–6 m.

## Nerezový distanční profil s butylovou páskou

Standardní nerezový distanční profil (H=7 mm, tloušťka 0,15 mm) potažený butylovou páskou obdélníkového tvaru 3,0 × 0,6 mm. Butylová páska je opatřena krycím voskovým papírem 6,8 × 0,12 mm.

Typ	Délka (m)	H Mas (mm)	A Mas (mm)
AT16 - Inox Spacer 015	6	7	15,5 + 1,2
AT12 - Inox Spacer 012	6	7	11,5 + 1,2

Profily je možné dodat v rozsahu délek 1–6 m.

